

PRZENOŚNY MASZT TELESKOPOWY (Telescopic Mast)



Specyfikacja techniczna:

- stabilna konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne
- wysokość rozłożonego masztu – do 6,5 m
- udźwąg masztu – do 100 kg
- odporny na wiatr o prędkości do 100 km/h
- zwarta konstrukcja umożliwiająca łatwą zmianę lokalizacji masztu
- zamykana obudowa umożliwiająca bezpieczne przechowywanie układów sterowania oraz stanowiąca idealną powierzchnię reklamową
- sterowanie manualne zapewniające długotrwałe działania i niezawodność w każdych warunkach
- masywna podstawa zapewnia stabilność konstrukcji

PRZENOŚNY MASZT TELESKOPOWY służy do montażu:

- zestawu kamer monitoringu
 - systemów ostrzegawczych
 - kamer obserwacyjnych
 - sprzętu fotograficznego
 - instalacji oświetlenia na budowach, parkingach, koncertach, festynach
 - systemów sondach pomiarowych
 - stacji pogody
- a także np. jako maszt antenowy/radiowy/internetowy



Z uwagi na swoją wielofunkcyjność PRZENOŚNY MASZT TELESKOPOWY może być wykorzystywany, np.: na placach budowy, parkingach czy innych rozległych obszarach wymagających dozoru, ale także dla celów obserwacji przyrody w rezerwach przyrody, a nawet w instalacjach i obiektach wojskowych czy na małych lotniskach/lokalnych aeroklubach.